

Emotion Walls seinäpaneelien asennus:

KÄYTTÖSUOSITUKSET:

- Paneeleja tulisi säilyttää kuivassa tilassa
- Tilat johon paneelit asennetaan, on pidettävä kuivana ja lämpimänä (vähintään +5°C). Uusrakennusten ja pitkään lämmittämättömien tilojen yhteydessä on ennen asennusta varmistettava, että ilmankosteus ei ylittäisi 60%
- Mikäli paneelit asennetaan tai niitä säilytetään tiloissa, jossa on kostea ilma, saattavat paneelit kutistua jopa 0,8%
- Paneelien rakenne on sellaista, että niitä on mahdollisimman helppo asentaa.

ASENNUS:

- Paneeleja voi asentaa erilaisiin aluspintoihin.
- Aluspinnan on oltava stabiili, siinä ei saa esiintyä epätasaisuuksia. Irronnut tapeetti, väri ja rappaus on poistettava. Neliömäisten paneelien asennukseen on pinnan oltava mahdollisimman tasaista.
- Ennen asennusta on aluspinnalta poistettava pöly. Rapatut tai maalatut pinnat on käsiteltävä tarttuvuutta parantavalla aineella ja kosteuseristeellä, esimerkiksi SCHÖNOX KH tai samankaltaisella tuotteella.
- Paneelit on kiinnitettävä aluspinnalle tai alusrakenteeseen asennusliimalla, esimerkiksi SOUDAL Fix All tai samankaltaisella tuotteella.
- Asennusliimaa kuluu noin 1 pakkaus 2 m² paneelin asennukseen.
- Asennettavasta tuotteesta riippuen voi liiman levittää seuraavalla tavalla:



- Neliömäisen paneelin yhteydessä on 1 cm jokaisesta reunasta jätettävä liimanvapaaksi.



- Varoitus! Mikäli käytät liikaa liimaa, se voi valua paneelien väliltä ulos ja vaurioittaa paneelin koristepinnan.
- Asennukseen on liimalla käsitelty paneeli painettava seinään asennuskohdasta muutaman senttimetrin etäisyydellä ja työnnettävä asennuskohdan suuntaan sillä tavalla, että liiman pinta tasoittuu ja paneeli kiinnittyy seinään ilman tukea.
- Asennuksen nopeuttamiseen voi käyttää naulapyssyä, jos mainittu asennustapa sopii aluspinnalle!
- Paneelin asennuksen yhteydessä on seurattava, että vierekkäisten rivien paneelien saumat eivät sijoittuisi toinen toista lähempänä kuin 15 cm.



- Puupinnalle voi kiinnittää paneelit naulapyssyllä tai ruuveilla.
- Koska paneelien pinta on käsittelemätön, on niitä rakennuksen aikana peitettävä ja suojattava ulkoisilta vaikutuksilta.
- Asennuksen yhteydessä kosteisiin tiloihin on seurattava, että paneelit eivät joutuisi suoraan kosketukseen veden ja vesiroiskeiden kanssa. Kosteissa tiloissa on oltava hyvä tuuletus jotta kosteus ei imeytyisi paneeleihin.
- Paneelin asennuksen yhteydessä on seurattava, että jokaisen seinän tai katon reunaan jäisi vapaa tilaa noin 1 mm 1 metrille, jotta puupaneeli voisi laajentua.

Paneelien vaakasuora asennus:

- Paneelien vaakasuoraa asennusta on suositeltava aloittaa pinnan vasemmasta alakulmasta.
- Paneelien liimalla asennuksen yhteydessä on suositeltava asentaa paneelit pontti alaspäin.
- Asennuksen yhteydessä nauloilla tai ruuveilla on suositeltava asettaa pontti ylöspäin. Ponttia voi käyttää naulojen tai ruuvien kiinnitykseen.
- Ulkokulman laatoitusta aloitetaan ulkokulmasta ja yhdistetään samasta paneelistä 45-asteen leikkauksella saadut osat, jotta tasapinta olisi yhtäläinen.



- Sisäkulman laatoitukseen yhdistetään samasta paneelistä 45-asteen leikkauksella saadut osat, jotta tasapinta olisi yhtäläinen.



Paneelien pystysuora asennus:

- Pystysuoraa asennusta voi aloittaa seinän keskiviivan alakulmasta sillä tavalla, että keskiviivan molemmalla puolella sijaitsevat reumat ovat yhtä leveitä.
- Pystysuoran asennuksen yhteydessä asennetaan ulkokulman paneelit toinen toista vastaan.
- Sisäkulman laatoitukseen yhdistetään samasta paneelistä 45-asteen leikkauksella saadut osat, jotta tasapinta olisi yhtäläinen.



- Neliömäisten paneelien asennuksessa on suositeltava noudattaa vaakasuoran asennuksen ohjeita.
- Pistorasiat, kytkimet, jms seinälle asennettavat detaljit on asennettava joko upotettuna (paneeli leikataan niin, että se sijaitsee detaljin kotelo vastaan) tai pinnalle (korotettuna).

HUOLTO:

- Pölyn tai muun irtonaisen lian poistoon voi käyttää kuivaa riepua tai pölynimurin erikoissuutinta, joka ei aiheuta pinnalle naarmuja. Kevyen lian voi poistaa kostealla rievulla.
- Paneelien asennuksen tapauksessa helposti likaantuviin tiloihin suosittelemme käsittelemään pinnat ennen käyttöä lakalla, öljyllä tai muulla sopivalla pintakäsittelyaineella.