

KOTA TERÄSHORMI 15

Ø 125 mm

KAIKKI YHDESSÄ PAKETISSA!



UUSI SELKEÄ,
TÄYDELLINEN JA
ASENNUSVALMIS
KOKONAISUUS

Kota Teräshormi 15 on laadukas ja turvallinen valinta kiukaisiin ja tulisijoihin. Toimituspaketti sisältää kaiken mitä tarvitaan hormin asentamiseen ja kytkemiseen. Hormin suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota paloturvallisuuteen ja hormin jäähtymiseen sisäkaton läpiviennin osalta. Teräshormin modulaarinen rakenne mahdollistaa hormin asentamisen siten, että rakennuksen erityispiirteet tulevat myös huomioitua.

Hormin ulkovaippa on mustaksi kuumankestomaalilla maalattua sinkittyä terästä ja sen halkaisija on 255 mm. Hormin eristys on palamatonta vuorivillaa ja sen ruostumaton sisäputki on halkaisijaltaan 125 mm. Hormissa on myös kiinteä savupelti. **Turvallisella Kota Teräshormilla on T600 paloturvallisuusluokkaan oikeuttava CE-hyväksyntä.**

Välikaton läpiviennissä lisäeriste ja läpivientivaippa takaavat hormin tehokkaan jäähtymisen. Näin vältetään välikaton eristeiden liiallinen lämpeneminen.



HORMI ON HELPPO ASENTAA ITSE!

Kota Teräshormi 15:n eristetty osa on 1 500 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat:

Peruspaketin max. kokonaismitta on n. 2 500 mm ilman jatko-osia.

- » 1 200 mm eristetty savupeltijakso ja 300 mm eristetty hormijakso (savuputken sisähalkaisija 125 mm)
- » 1 000 mm eristämätön, ruostumaton liitosputki (sisähalkaisija 120 mm)
- » Kiinnityspanta
- » Lämpivientilaippa 0–22°
- » Höyrysulunlaippa 0–22° ja höyrysulkuteippi
- » Lämpivientieriste 200 mm
- » Lämpivientivaippa, korkeus 400 mm
- » Hormin kannatinpanta reikänauhoihin
- » Aluskatteen tuki
- » Vesikaton tiivistekumi
- » Piipunhattu

Kota Teräshormi 15:n jatkot 300 mm ja 600 mm:

- » Perusosan ja eristettyjen jatko-osien avulla saat juuri halutun pituisen hormin



Kota kevythormi 15 Ø 125 mm

EAN-KOODI	TUOTENRO.	TUOTE
6 418530 060151	6015	Kota (Ø 125 mm) hormi 15
6 418530 061301	6130	Kota (Ø 125 mm) hormi jatko 30 cm
6 418530 061509	6150	Kota (Ø 125 mm) hormi jatko 60 cm


Suojaetäisyydet palavaan materiaaliin on eristetyllä osalla 70 mm ja eristämättömällä osalla 700 mm.

NARVI Oy

Yrittäjäntie 14, FI-27230 Lappi

p. 0207 416740

www.narvi.fi



Made by NARVI Oy Finland