



STARFLOOR CLICK 55

Tekniset tiedot

1-2017

Heterogeeninen kompakti puolikova lattianpäällyste	EN ISO 10874	
Käyttöluokka	EN ISO 10874	23  33 

TUOTETIEDOT

Mitat	ISO 24342	19.05 x 121.1cm = 7 lankkua/ltk = 1.61m ² /ltk 24.05 x 149.1cm = 5 lankkua/ltk = 1.79 m ² /ltk 32.38 x 60.1cm = 9 lankkua/ltk = 1.75m ² /ltk
Lukitusysteemi	Tyyppi	Lukkopontti
Takuu	Vuosia	20 vuotta kotikäytössä

Tekniset tiedot

Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	4,50 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340	0,55 mm
Kulutuserroksen sideainepitoisuus	ISO 10582	Tyyppi I
Pituus	EN ISO 24342	121,1/149,1/60,1
Leveys	EN ISO 24342	19,05/24,05/32,38
Pintakäsittely (PUR)		Extreme®
Reunaviiste		Kyllä
Paino	ISO 29997-EN430	8 kg/m ²

Tekniset ominaisuudet

Mittapysyvyys	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Reunannousu	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Paloluokka	EN 13501-1	Bfl-s1 Irtoasennettuna betonin päälle
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Tuolin jalka	EN 424	Ei vahinkoa
Tuolin pyörä	ISO 4918 - EN 425	Ei vahinkoa
Askeläänen parannusarvo	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB, Tarkomfort Premiumin kanssa 20 dB
Lämmönvastus	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Valonkesto	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Kemikaalien kesto	EN ISO 26987	Ei vaikutusta (0)
Kitka	DIN 51130 / EN 13893	R9 / R10 riippuen martioinnista / μ ≥ 0,30
Varautuminen	EN 1815 / EN 1081	<2 kV betonilla / > 10 ⁹ Ohm
Peel lujuus	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Lattialämmitys		Soveltuu - maks. 27 °C

Ympäristö

TVOC 28 pv AgBB testi		≤ 10μg/m ³
Kierrätettävissä		100%
Pehmitin		100% ftalaatiton



EN ISO 10582

Starfloor Click 55



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE