

# Turner autotallin nosto-oven asennuspalvelu

Asennukset suorittavat Turnerin asentajaverkoston asentajat, joilla on vankka kokemus Nosto-ovien asentamisesta. Luotettavien ammattilaisten toimesta tehdyllä asennuksella varmistat, että työt tehdään sovittuna aikana, sovitulla toimitussisällössä, hyvää rakennustapaa noudattaen ja laadukkaasti.

## Palvelun saatavuus

Palvelu on saatavilla ainoastaan Turnerin nosto-oviin Rovaniemen alapuoleisilla alueilla, poislukien saaret ja saaristo.

## Asennuspalvelu sisältää

- Oven asennuksen valmiiseen oikean kokoiseen aukkoon
- Mahdollisen avaajan asennuksen tilauksen mukaisesti

## Asennuspalveluun ei kuulu

- Jälkipaikkaus tai rakennustöistä johtuvat puhdistukset
- Pielirakenteiden tai muiden teräsosien maalaus
- Pielipellit

## Asennuskohteen valmius

Ennen nosto-oven asennuksen aloittamista on oven asennuspaikan oltava valmis, työ on voitava suorittaa esteettömästi yhtäjaksoisesti koko asennuskohteen osalta. Asennusalue tulee olla rauhoitettu muulta liikenteeltä asennuksen ajaksi.

- Oviaukon max. leveys on asennettavan oven leveys
- Oviaukon min. leveys on asennettavan oven leveys - 40 mm
- Oviaukon max. korkeus on asennettavan oven korkeus
- Oviaukon min. korkeus on asennettavan oven korkeus - 40 mm
- Lattian tulee olla lopullisessa tasossa, mukaan lukien lopullinen kynnyks
- Oviaukon pielen sisäseinien tulee olla suorat ja samassa tasossa
- Pystykiskojen kiinnittämistä varten oviaukon sivuilla tulee olla 100 mm runkorakennetta johon kiinnitys voidaan suorittaa
- Oviaukon reunoilla tulee olla min. 150 mm vapaata tilaa
- Vaakakiskojen kannakerautoja varten on oltava tartuntakohdat esillä katossa tai kattopalkeissa tai poikki-profiilit katossa palkkien välissä, johon kannakeraudat voidaan kiinnittää
- Nostimelle tulee olla sähköt valmiina pistorasiassa max. 1 m etäisyydellä nostimesta